

VAKOVÝ FILTER TYP FMKZ 25

S CERTIFIKÁTOM ATEX



VAKOVÝ FILTER TYP FMKZ 25 S CERTIFIKÁTOM ATEX

ATEX  II 3D certifikované
zariadenie pod a FTZU 02 06
ATEX 0253

FILTER FMKZ25 je určený na filtráciu výbušného prachu a je certifikovaný v súlade so smernicou ATEX Ex II 3D pod n° FTZU 02 ATEX 0253. Pod a tejto smernice je označená vnútorná sekcia neprefiltrovaného vzduchu ako zóna 20 .

TECHNICKÉ ÚDAJE		
Typ	Štandardný počet výbušných reliéf. panelov	
	St1	St2
FMKZ25-2E/4	1	2
FMKZ25-2E/6	1	2
FMKZ25-4E/4	2	2
FMKZ25-4E/6	2	2
FMKZ25-6E/4	2	3
FMKZ25-6E/6	2	3
FMKZ25-8E/4	3	4
FMKZ25-8E/6	3	4

Štandardné výbušné výpusty 410x410.

Telo filtra a násypky:

St1, $K_{st} = \max. 200 \text{ bar} \times \text{m/s}$ a $P_{max} = 9 \text{ bar}$


St2, $K_{st} = \max. 300 \text{ bar} \times \text{m/s}$ a $P_{max} = 9 \text{ bar}$


Pri objednávkach je potrebné špecifikovať :

Typ prachu K_{st} a P_{max} .

Zónu pre miesto inštalácie (Non-zone alebo Zone 22)

Označenie

Verzia St1 je označená ako  II 3D St1.

Telo filtra FMCZ200 vo verzii St2 je označené ako:  II 3D St2

Označenie je založené na základe výrobkovej špecifikácie FTZU . 1026