

KAZETOVÝ FILTER TYP FMCZ S CERTIFIKÁTOM ATEX



FILTER FMCZ je určený na filtráciu výbušného prachu a je certifikovaný v súlade so smernicou ATEX Ex II 3D pod n° FTZU 02 ATEX 0253. Podľa tejto smernice je označená vnútorná sekcia neprefiltrovaného vzduchu ako zóna 20 .

TECHNICKÉ ÚDAJE		
Typ	Štandardný počet výbušných reliéf. panelov	
	St1	St2
FMC200-2L	1	2
FMC200-4L	2	2
FMC200-6L	2	3
FMC200-8L	3	4
FMC200-2A	1	2
FMC200-4A	2	3
FMC200-6A	3	4
FMC200-8A	3	4

Štandardné výbušné výpusty 410x410.

Telo filtra a násypky:

St1, $K_{st} = \max. 200 \text{ bar x m/s}$ a $P_{max} = 9 \text{ bar}$

St2, $K_{st} = \max. 300 \text{ bar x m/s}$ a $P_{max} = 9 \text{ bar}$

Pri objednávkach je potrebné špecifikovať :

Typ prach K_{st} a P_{max} .

Zónu pre miesto inštalácie (Non-zone alebo Zone 22)

Označenie

Verzia St1 je označená ako  II 3D St1.

Telo filtra FMCZ200 vo verzii St2 je označené ako:  II 3D St2

Označenie je založené na základe výrobkovej špecifikácie FTZU č. 1026